

WOODEX AQUA BASE PLUS

houtconserveringsprimer

PRODUCTTYPE

Houtconserveringsproduct dat is goedgekeurd volgens de voorschriften in de verordening betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden 528/2012 (producttype 8). Goedkeuringsnr. UK-2013-0783-1-0001.

WOODEX AQUA BASE PLUS is een gebruiksklaar, watergedragen houtconserveringsmiddel voor het voorbehandelen van houten oppervlakken voorafgaand aan de oppervlaktebehandeling.

WOODEX AQUA BASE PLUS is bedoeld voor gebruik door consumenten en professionals tegen hout verkleurende schimmels, zoals blauwkleuring en schimmels, en schimmels die houtrot veroorzaken, in gebruiksklassen 2 en 3 (EN 335).

Kan worden gebruikt op hout dat niet in aanraking komt met de grond, ofwel voortdurend blootgesteld aan het weer of beschermd tegen het weer maar vaak nat wordt. Niet geschikt voor gebruik op houten constructies die in direct contact staan met de grond, of die permanent in contact staan met zoet of zout water.

GEBRUIK

Ramen, buitendeuren, gevelbekleding, plaat- en houtconstructies, hekken, dakranden, auto-overkappingen en soortgelijke onbehandelde houten oppervlakken buitenshuis.

Houten oppervlakken die worden voorbehandeld met WOODEX AQUA BASE PLUS moeten zo snel mogelijk, maar ten vroegste 24 uur na de behandeling, worden afgelakt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vaste stoffen

Ca. 14 vol%

Vluchtige organische stoffen (VOS)

Het product is niet opgenomen in de VOS-richtlijn van de EU.

Verbruik

De totale aan te brengen hoeveelheid is 180-220 ml van het product per m², i.e. spreidend vermogen van 4,5-5,5 m²/l.

Dichtheid

Ca. 1 g/ml

Droogtijd +23 °C/ 60% RV

Stofvrij na 1-2 uur
Oppervlakken behandeld met WOODEX AQUA BASE PLUS zijn droog te verwerken en klaar voor aflakken na ongeveer 24 uur.

Schoonmaken van materialen

Water en milde zeep

Kleuren

Transparant

Verpakkingsgroottes

1 l, 3 l, 10 l

VEILIGHEIDSMARKERINGEN Zie het veiligheidsinformatieblad.

GEBRUIKSAANWIJZING

Aanbrengen

WOODEX AQUA BASE PLUS wordt onverdund gebruikt. Goed mengen voor gebruik.

WOODEX AQUA BASE PLUS wordt aangebracht op een schone en droge ondergrond met een kwast, roller of spuit.

De opslag van behandeld hout moet ofwel overdekt zijn met een terugwinningssysteem, ofwel op een ondoordringbare ondergrond. Indien toegepast op een bouwplaats, dient u de grond te beschermen. Gebruik het product en droog pas behandeld hout in goed geventileerde ruimten.

Hout dat aan weersinvloeden wordt blootgesteld, moet worden afgelakt met een geschikt product. Bij het aflakken dient de gebruiksaanwijzing van het gebruikte product te worden gevolgd. De afwerklaag moet worden aangebracht voordat het hout wordt blootgesteld aan regen. De afwerklaag mag geen schimmelwerend middel met triazool bevatten.

Door Teknos Oy vervaardigde verven voor buiten voor professioneel gebruik en gebruik door consumenten bevatten geen triazool. Alle door Teknos vervaardigde grondverf en dekverf voor buiten kan worden gebruikt voor het aflakken van houtconserveringsmiddelen die triazool bevatten.

Toepassingsomstandigheden

Het te behandelen oppervlak moet droog en schoon zijn.

Het vochtgehalte van het hout moet lager zijn dan 18% van het gedroogde gewicht van het hout.

Tijdens het aanbrengen en drogen moet de temperatuur van de omgevingslucht, het oppervlak en de primer hoger zijn dan +5 °C en moet de relatieve luchtvochtigheid lager zijn dan 80%.

Vermijd aanbrengen in direct zonlicht.

Houd er rekening mee dat het drogen sneller dan gebruikelijk gaat wanneer het warm is of hard waait.

Eerste hulp

Bij inademing, in de frisse lucht brengen. Indien de persoon niet ademt of onregelmatig ademt of indien een ademstilstand optreedt, moet er kunstmatige ademhaling worden toegepast of zuurstof worden toegediend door getraind personeel. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit nodig is. Dien nooit via de mond iets toe aan iemand die buiten bewustzijn is. Roep onmiddellijk medische hulp in. Extra informatie: zie Sectie 4 van het veiligheidsinformatieblad (maatregelen voor eerste hulp).

Voorzorgsmaatregelen

Was de huid, bij contact met de huid of na het werk, met water en zeep. Het product is niet bestemd voor gebruik in de onmiddellijke nabijheid van het aquatische milieu (waterlopen, meren, enz.). Vermijd alle onnodige lozingen in het milieu en voorkom hierbij in het bijzonder dat het product in water terechtkomt. Niet binnenshuis gebruiken, behalve voor buitenkozijnen en buitendeuren. Breng het product niet aan op hout en plaats behandeld hout niet op plaatsen waar voedsel/diervoeder, keukengerei of voedselverwerkingsoppervlakken in contact kunnen komen met of verontreinigd kunnen worden door het product of behandeld hout. Was uw handen en gezicht na het aanbrengen en gebruiken van het product en voordat u gaat eten, drinken of roken.

Opslag

Moet worden bewaard in goed afgesloten originele verpakking. Mag niet bevriezen.

Extra informatie

Vergunninghouder:

Troy Chemical Company BV, Uiverlaan 12E, 3145 XN, Maassluis, Nederland. tel. +31-10-5927494

Gebruik biociden veilig en duurzaam